

FELCO 160S Grün

Baum-, Reb- und Gartenschere - Modell für kleine Hände

Made in Switzerland by FELCO, US: PATENT NO US D584,121 S, AU and CN: PATENTED













- · Zuverlässigkeit: komfortable, ausgesprochen leichte und extrem robuste Griffe aus Verbundstoff / Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / Verschleissteile austauschbar
- Merkmale: äusserst einfache, dauerhafte Schnitteinstellung
- Ergonomie: Schonung der Hand, des Handgelenks dank der idealen Form der Griffe / angenehm zum Anfühlen



Unsere Empfehlung (1 +: Empfohlen, 2 : Sehr empfohlen, 3 : Beste Wahl)

Weinbau ***

Obstbau 🛊 🛊 🛊

Gartenbau 🛊 🛊 🛊

Baumschule ***

Grosse Hände 🛊 🛊 🛊

Linkshänder * ***

Die Qualitätsmerkmale



Griffe aus Verbundmaterialien

Sehr widerstandsfähiges Polymer mit Fiberglasverstärkung.



Abgewinkelter Schneidkopf

Um die Risiken von Muskel-Skelett-Erkrankungen einzudämmen und den Bedienkomfort zu erhöhen, ist der Schneidkopf geneigt.

Zubehör









FELCO 902

Schleifwerkzeug

Schleifstein

FELCO 903

Schleifwerkzeug

Schleifwerkzeug

FELCO 910

Trageetui

Aus Leder - Mit Schlaufe und Klammer

FELCO 912

Trageetui

Aus Leder - Mit Klammer









FELCO 913

Trageetui

Aus Kunstleder - Mit
Gürtelschlaufe

FELCO 980

Pflegeprodukt

Spray

FELCO 990

Pflegeprodukt

Fett



Ersatzteile



	REF.	Bezeichnung	Teile	UCC-Strichcode
	160S/3	Klinge	1x 160S/3	7 83929 40096 9
	160S/4	Gegenklinge mit Schrauben und Muttern	1x 160S/4 + 2x 160/6 + 2x 160/7	
	6/91	Satz	2x 6/11	7 83929 40019 8
⊚ ≕)	160/94	Satz	1x 160/9 + 1x 160/8	7 83929 40095 2
~	160S/1	Griff ohne Klinge	1x 160S/1 + 1x 5/5B	
	160S/2	Griff ohne Gegenklinge	1x 160S/2	
-	5/5B	Niete für Klinge	1x 5/5B	
6—	160/6	Schraube für Gegenklinge	1x 160/6	
=	160/7	Mutter für Gegenklinge	1x 160/7	
==;)	160/8	Bolzen	1x 160/8	



		á	e	54			
	ŕ	9	5	2	٩		١
- 1		[C)		1	
٠,	U	м	-	o,	ä	A	u

160/9

Mutter

1x 160/9



6/11

Feder vernickelt

1x 6/11

Pflege









Reinigen

Ihr Werkzeug sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Wenn Ihr Werkzeug besonders schmutzig ist oder durch vorhandene Feuchtigkeit leicht Rost ansetzen könnte, reinigen Sie es unverzüglich.

Ölen

Nach dem Reinigen sollte das Werkzeug geölt werden, damit es nicht rostet. Durch das Öl wird das Werkzeug auch wieder leichtgängig.

Schleifen

Sie sollten Ihr Werkzeug mindestens einmal täglich schleifen; aber wenn Sie bemerken, dass es nicht mehr optimal schneidet, schleifen Sie es sofort!

Auseinandernehmen

Ihr Werkzeug sollte regelmässig auseinander genommen werden, spätestens aber, wenn es blockiert ist.



Teile auswechseln





Austausch der Klinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten oder die Klinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.

Das Spiel zwischen Klinge und Gegenklinge wird durch Anziehen der Mutter geregelt. Die Klinge muss sich über 2/3 ihrer Länge an der Gegenklinge reiben.

Austausch der Gegenklinge

Wenn Klinge und Gegenklinge nicht mehr aneinander vorbeigleiten und die Gegenklinge zu stark beschädigt ist, sollte sie ausgewechselt werden.